

XT-7300

二维扫描平台



产品参数

性能参数	识读模式	Cmos (摄像头)
	分辨率	400万
	阅读角度范围	±65
	解码精度	≥5 mil
	解码景深	5-25mm
	可解码制	一维: UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, TriopticCode39, Code32, Code93, Code11, Matrix2of5, interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar Variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat等。 二维: 汉信码, PDF417, MicroPDF417, CompositeCodes, TLC39, Data matrix, Maxicode, QRcode, MicroQR, Aztec等。
	光源类型	LED (630nm ± 10nm)
	对比度	25%
环境适应性参数	接口类型	USB/RS232/PS2
	提示	蜂鸣器响声提示和LED灯提示
	防摔性	可承受1.8米自由落体跌落
	工作温度范围	-20° C - +60° C
	保存温度范围	-40° C - +70° C
物理参数	工作湿度范围	5% - 95% (无凝结)
	环境光强度	室内照明1600Lux 太阳光 86000Lux
	主机净重量	331g (含USB数据线)
	含包装及附件重量	335g
	主机尺寸 (长*宽*高mm)	55*46*21 (mm)

深圳市兴通物联科技有限公司

地址: 深圳市龙岗区布吉李朗
中盛科技园1栋5楼
电话: 0755-84572771

传真: 0755-84572771

邮箱: 13168755111@szxtiot.com

网址: www.szxtiot.com, xtlot.en.alibaba.com



微信扫一扫



兴通物联
XINGTONG WULIAN