XT-7301

二维条码扫描平台

产品特征

◆ 卓越的条码识读性能

采用自主研发的核心解码技术，运用 32 位 ARM芯片+ DSP 可以快速识读各类一维/二维条码和屏幕条码。

◆ 极速红外感应

当被扫描物体靠近扫描窗口时，设备瞬间启动并进行快速识读。

◆ 绿色低功耗

采用省电设计，大大降低运行功耗，延长设备使用寿命。

◆ IP 52 防护等级

完全防止外物侵入

◆ 良好的运动容差能力

2.5米/秒的运动容差能力结合 46 度的超大识读角度，给您最好的识读体验。

◆ 接口丰富

提供USB HID-KBW接口，USB虚拟串口，USB HID -POS接口，TTL-232接口，RS-232接口。

◆ 1.2米抗跌落

6 个面不低于 1.2 米的水泥地面跌落（六面各一次）

应用场景：商超/便利店收银台、客户服务台、售票验票窗口、020应用场所等。

深圳市兴通物联科技有限公司

SHENZHEN XINGTONGWULIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

产品参数

性能参数	图像传感器		CMOS
	像素		752*480 CMOS
	照明		白光 LED
	识读码制	2D	PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), 汉信码
		1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand)
	识读精度		≥5mil
	运动容差		2.5 米/秒
	条码灵敏度	倾斜	±50° @ 0° Roll and 0° Skew
		旋转	±360° @ 0° Pitch and 0° Skew
		偏转	±60° @ 0° Roll and 0° Pitch
	最低对比度		≥30%
	数据接口		USB HID-KBW接口，USB虚拟串口，USB HID-POS接口 TTL-232接口，RS-232接口
	视场角度		水平 44° ， 垂直 33.2°
	典型识读景深	Code 39 （8位数据）	QR Code （20位数据）
		5mil 0-8cm	10mil 0-5cm
		6. 67mil 0-10cm	15mil 0-8cm
		10mil 0-12cm	20mil 0-10cm
		13mil 0-14cm	30mil 0-15cm
物理参数	尺寸（长*宽*高）		89*108*143mm
	重量		245g
	提示方式		喇叭，LED指示灯
	电流	工作电流	240mA
		待机电流	190mA
环境参数	工作温度		-20°C~+50°C （-4° F~122° F）
	存储温度		-40°C~+80°C （-40° F~176° F）
	相对湿度		5%~95%（无凝结）
	静电防护		±14 kV（空气放电），±8 kV（直接放电）
	跌落高度		6 个面1.2米的水泥地面跌落（六面各一次）
	防护等级		IP 52
认 证	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B		
配件列表	数据线	USB线	USB HID-KBW接口、USB虚拟串口、USB HID-POS接口
		TTL-232线	TTL-232接口
		RS-232 线	RS-232接口

深圳市兴通物联科技有限公司

地址：深圳市龙岗区布吉李朗中盛科技园1栋5楼
电话：0755-84572771
传真：0755-84572771
邮箱：13168755111@szxtiot.com
网址：www.szxtiot.com xtiot.en.alibaba.com

微信扫一扫

兴通物联 XINGTONG WULIAN